

TALLERES Y TRANSPORTES **LLOBREGAT, S.L.**

C/ Major, 50-52
Tel. 93 838 00 76
08692 PUIG-REIG (Barcelona)
joan@tllobregat.com
www.hidrantes.com



T.Llobregat S.L.



PROPIEDADES QUE LOS CARACTERIZAN

- Acoplamiento instantáneo
- Simetría entre piezas
- Ligereza
- Diseño

FABRICADOS EN:

Aluminio estampado



- Según norma UNE 23400 partes 1,2,3,4
- Aleación de aluminio L-3451 según norma UNE 38334
- Anodizados con un espesor mínimo de 20 micras

Aluminio fundido

- Según norma UNE 23400 parte 2 "uso ligero"
- Aleación de aluminio L-2560 según norma UNE 38256
- Acabado pulido y abrillantado

Latón fundido

- Fabricados según especificaciones norma UNE 23400
- Lingote EN 1982 - UNE - EN 36801-92
- Acabado pulido y abrillantado



TAPÓN

MEDIDA	D	L	A. Estampado	A. Fundido	L. Pulido
25 mm Ø	42	45,5	si	---	---
45 mm Ø	62	58	<input checked="" type="checkbox"/> si	si	si
70 mm Ø	88	65	<input checked="" type="checkbox"/> si	si	---
100 mm Ø	122	69	si	---	---

RACOR ROSCA EXTERIOR

MEDIDA	L	I	W	D	A. Estampado	A. Fundido	L. Pulido
25 mm Ø	41,5	14,5	3/4"	42	si	---	---
25 mm Ø	41,5	14,5	1"	42	si	---	---
45 mm Ø	50	15,5	1 1/2"	62	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> si	si
70 mm Ø	60	20,5	2 1/2"	88	<input checked="" type="checkbox"/> si	si	si
100 mm Ø	72	30	3 1/2"	122	si	---	---
100 mm Ø	72	30	4"	122	si	---	---

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400